

# БЕСПРОВОДНОЙ СКАНЕР ШТРИХКОДА SPACE LITE BT

Готов к  
маркировке



Дальность  
связи - 100 м в  
течение 24 ч



Выдерживает  
падение с 2 м

Память -  
35 000 кодов  
EAN-13

- ✓ Беспроводной сканер SPACE Lite BT позволяет работать на расстоянии до 100 м в течение 24 ч
- ✓ Сканер позволяет работать в помещениях с повышенной влажностью и в загрязненных помещениях
- ✓ Готов к маркировке и ЕГАИС. Отлично считывает штрихкоды: алкогольной продукции, обуви, меховых изделий, табака, лекарственных препаратов и т. д.
- ✓ Имеет звуковые и световые сигналы оповещения



Медицина



Банки



Почтовые  
службы



Складское  
хранение



Retail



## Технические характеристики

Растр сканирования	Двумерное изображение (640 x 480 пикселей)
Источник света	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500К
Возможность декодирования	1D : UPC/EAN/JAN, UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessey, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GSI DataBar stack, Micro QR, DOTCODE
Глубина сканирования	EAN-13 (13 mil): 30-180 мм   Code39 (5 mil): 0-90 мм PDF417 (6 mil): 5-90 мм   Data Matrix (10 mil): 0-60 мм QR-код (15 mil): 0-130 мм
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28° по вертикали
Разрешение чтения штрихкода	> 5 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковой и световой сигналы
Интерфейсы подключения	USB (Virtual COM, HID-KBW)
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров	Есть
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС	Есть
Гарантия	1 год
Беспроводные интерфейсы	Bluetooth v4.0, радио 2.4G
Память	512 Кб, 35 000 кодов EAN-13
Время непрерывного сканирования без подзарядки	24 ч.

## Физические характеристики

Размер сканера	158 x 55 x 93 (мм)
Вес сканера	130 г. 220 г (с кабелем)

## Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемая мощность (рабочая)	200 мАч
Аккумулятор	2200 мАч
Время зарядки АКБ	3 ч.

## Условия эксплуатации

Рабочая температура	-20° ~ +60°
Влажность	Относительная влажность от 5 до 95%, без конденсации
Температура хранения	-40° ~ +70°
Уровень освещенности	100 000 люкс
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 м
Степень защиты - IP	IP 54

✓ В комплекте идет инструкция на русском языке